



Priprema zraka



PKN Prirodna konvekcija (samo grijanje)

Duljina: 1000-3000 mm
Visina: 70, 110 ili 140 mm
Toplinski učin: do 2,5 kW
Izmjenjivač topline:
1-redni, 2-redni, 3-redni

PKF Prisilna konvekcija (samo grijanje)

Duljina: 1000-3000 mm
Visina: 110 ili 140 mm
Toplinski učin: do 7,5 kW
Izmjenjivač topline:
1-redni, 2-redni, 3-redni
Ventilatori/Upravljanje:
230V AC - 3 brzinski
230V AC - 0-10 V
24V EC - 0-10 V
12V DC - prema zahtjevu

PKID Indukcijska podna jedinica (grijanje ili hlađenje)

Duljina: 1200-3000 mm
Visina: 180 mm
Toplinski/rashladni učin:
do 5 kW

PKH Prisilna konvekcija (grijanje ili hlađenje) (dvocijevni sustav)

Duljina: 1200-3000 mm
Visina: 130 ili 150 mm
Toplinski/rashladni učin:
do 13 kW/4,8 kW
Ventilatori/Upravljanje:
230V AC - 3 brzinski
230V AC - 0-10 V
24V EC - 0-10 V
12V DC - prema zahtjevu

PKH-4C Prisilna konvekcija (grijanje i hlađenje) (četverocijevni sustav)

Duljina: 1200-3000 mm
Visina: 130 ili 150 mm
Toplinski/rashladni učin:
do 9,2 kW/4,5 kW
Ventilatori/Upravljanje:
230V AC - 3 brzinski
230V AC - 0-10 V
24V EC - 0-10 V
12V DC - prema zahtjevu

Komponente

Široka ponuda atraktivnih nagaznih rešetki (eloksirani aluminij, drvo, nehrđajući čelik) u poprečnoj ili uzdužnoj rolo izvedbi

Visoko učinkovit izmjenjivač topline

Niskošumni tangencijalni ventilatori (230 AC ili 24V EC)

Podesive stope za precizno podešavanje visine

Modularna konstrukcija omogućava jednostavno spajanje i prilagodbu sekcija



KOER Codis

LED ekran osjetljiv na dodir, integrirano upravljanje temperaturom, ventilima i ventilatorima, kontakt za prozor, kontakt za ventil (ljet/zima), BACNet komunikacija

Prednosti:

- Presijecanje struje hladnog zraka
- Brzo zagrijavanje prostora
- Idealno rješenje za moderne interijere i prostore s velikim staklenim površinama
- Vrlo visok toplinski učin pri niskim temperaturama vode
- Atraktivan dizajn
- Pametno rješenje za vodene sustave grijanja i/ili hlađenja



SolveAir

Program za izračun i odabir proizvoda